

ICONIK 450

Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Typ výrobku	EN ISO 26986	PVC na pěnové podložce	
Bytové použití	EN ISO 10874	23 vysoká zátěž	
Komerční použití	EN ISO 10874	31 mírná zátěž	
Obsah pojiva	ISO 11638	Typ I	
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Celková tloušťka	ISO 24346	4,50 mm	
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	0,30 mm	
Celková hmotnost	ISO 23997	3000 g/m ²	
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0131-0009-DOP-2020-01	
Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl-s1	
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS ($\mu \geq 0,30$)	
Protiskluznost	DIN 51130	R10	
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)	≤ 2 kV
Tepelný odpor	ISO 10456	0,070 m ² •K/W	
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Zbytkový tlak	EN ISO 24343-1	≤ 0.35 mm	
Zvuková izolace - ΔLw	EN ISO 717-2	20 dB	
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 6	
Chemická odolnost	ISO 26987	bez vlivu	
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)	
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.20 %	
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Recyklovatelnost		Recyklovatelný	
ReStart® Ready		Ano	
Celkový recyklovaný obsah		15 %	
Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		7,35 kg CO ₂ e /m ²	
Obsah ftalátů		100% bez ftalátů	
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Gold (≤ 100 μ g / m ³)	
BREEAM hodnocení		A+	
Emise formaldehydu		E1	
EPD		Ano	
Prohlášení zdravotní nezávadnosti materiálu (MHS)		Ano	
Emisní třída		A+	
Pečeť organizace Allergy UK		Schválený	
Rozměry a vzory			
Role		Role 2 x 19 m Role 3 x 19 m Role 4 x 19 m	
Počet dostupných dekorů		16	



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (16/05/2024). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.