

OBCHODNÍ NÁZEV:	WAVE 50/160	
POUŽITÍ:	LANDSCAPING	
MATERIÁL:	VLAS:	PE monofilament (napřímený + texturovaný)
	PODKLADOVÁ TEXTILIE:	100 % PP
	ZÁTĚR:	SBR Latex
DĚLENÍ:	3/8"	
BARVA:	tříbarevná zelená, písková	

VLASTNOSTI	JEDNOTKY	TYPICKÁ HODNOTA	TOLERANCE
Jemnost vlasu – <i>napřímený</i>	[dtex]	6.800/8	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	0,9	± 10 %
Tloušťka stěny vlasu	[µm]	90	± 10 %
Tloušťka profilu vlasu	[µm]	170	± 10 %
Jemnost vlasu – <i>texturovaný</i>	[dtex]	4.400/8	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	0,6	± 10 %
Tloušťka vlasu	[µm]	150	± 10 %
Plošná hmotnost vlasu	[g/m ²]	2.043	± 10 %
Počet stehů na 10 cm (délka)	[-/10 cm]	16	± 10 %
Počet vpichů/m ²	[-/m ²]	16.796	± 10 %
Počet konců/m ²	[-/m ²]	537.536	± 10 %
Výška vlasu	[mm]	50	± 2 mm
Plošná hmotnost podkladové textilie	[g/m ²]	170	± 10 %
Plošná hmotnost zátěru	[g/m ²]	700	± 10 %
Celková plošná hmotnost	[g/m ²]	2.913	± 15 %
Pevnost ukotvení vlasu	[N]	> 20	
Vodopropustnost	[mm/h]	> 150	
UV stabilita (QUV – lampa A)	[h]	5.000	
Stálobarevnost – šedá stupnice	Stupnice	≥ 4	
Standardní šíře role	[m]	4,00; 2,00	± 0,02

POZNAMKY:

Doporučený vsyp: bezzasypový

V případě volného položení bez mechanického ukotvení či nalepení může vlivem klimatických změn dojít ke sražení trávníku až o 1 %.

Produkt musí být instalován v souladu s JUTAggrass® instalačním manuálem.

Výrobek, dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), neobsahuje žádné nebezpečné látky.