

Značka / label:




Název kolekce:

# ASTRAL PLUS

 autorizovaný prodejce:  
 SPOLTEX spol. s r.o.  
 Tanvaldská 345 Liberec 30  
<https://www.spoltex.cz>  
[spoltex@spoltex.cz](mailto:spoltex@spoltex.cz)  
 Výrobek splňuje evropské  
 technické normy.

Popis kolekce:

Tloušťka 2,2 mm s nášlapnou vrstvou 0.40 mm  
 Vynikající absorpce hluku, snadná údržba  
 Komfort při chůzi i v náročnějších interiérech  
 Mimořádná odolnost proti oděru, škrábancům a skvrnám  
 min. 5-letá záruka na životnost výrobku



Třída použití / zátěže

 EN ISO 10874  
 EN 685

23/32/41

Technické parametry

Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,20 mm	Kročeový útluh	EN ISO 717-2	15 dB
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,40 mm	Zbytkový otlak	EN ISO 24343-2	—
Celková hmotnost	EN ISO 23997	1,85 kg/m <sup>2</sup>	Obsah pojiva v nášl. vrstvě	ISO 11638	TYP neuveden
Šířka role	EN ISO 24341	2, 3, 4 m			
Délka role	EN ISO 24341	30 m			

Charakteristika bezpečnosti výrobku

Protiskluznost	EN 13893 DIN 51130	DS R10	Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl -s1
Tepelná vodivost	EN 12524	25 W/mK	Chemická odolnost	EN ISO 26987	Velmi dobrá

Další vlastnosti výrobku

Teplovodní podl. topení *)	EN ISO 12667	Použitelný
Tepelný odpor	EN ISO 12466	0,008 m <sup>2</sup> K/W
Barevná stálost	EN ISO 105 B02	—

\*) ostatní typy topení konzultujte vždy s odborníky



Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v důsledku běžného použití v domácnosti za předpokladu správně provedené pokládky dle návodů na instalace.



Možnosti pokládky

**celoplošné lepení:** na teplovodní podlahové topení, při užívání kolečkové židle (pojezdová kolečka na tvrdé podlahy) bez podložky
