

Technický list: vinylová podlaha s-Vinyl

Značka / label:



Název kolekce:

ASTRAL

autorizovaný prodejce:
SPOLTEX spol. s r.o.
Tanvaldská 345 Liberec 30
<https://www.spoltex.cz>
spoltex@spoltex.cz
Výrobek splňuje evropské
technické normy.

Popis kolekce:

Tloušťka 2 mm s nášlapnou vrstvou PUR 0.40 mm
Dobrá absorpce hluku, snadná údržba
Komfort při chůzi i v náročnějších interiérech
Mimořádná odolnost proti oděru, škrábancům a skvrnám
* 7-letá záruka na životnost výrobku



Třída použití / zátěže

EN ISO 10874
EN 653 23/32/41

Technické parametry

Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,00 mm	Kročejový útlum	EN ISO 717-2	14 dB
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,40 mm	Zbytkový otlak	EN ISO 24343-2	0,2 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	2,0 kg/m ²	Obsah pojiva v nášl. vrstvě	ISO 11638	TYP neuveden
Šířka role	EN ISO 24341	*2, *3, 4 m	Oděruvzdornost	MSZ EN 660-1	T
Délka role	EN ISO 24341	25 m			

Charakteristika bezpečnosti výrobku

Protiskluznost	EN 13893 DIN 51130	DS R10	Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl -s1
Prostorová roztažnost	EN 24343	max. 0,2 mm	Chemická odolnost	EN ISO 26987	Vysoká

Další vlastnosti výrobku

Teplovodní podl. topení *)	EN ISO 12667	Použitelný
Tepelný odpor	EN ISO 12466	0,008 m ² K/W
Barevná stálost	EN ISO 105 B02	6

*) ostatní typy topení konzultujte vždy s odborníky



* záruka na užití

7 let

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v důsledku běžného použití v domácnosti za předpokladu správně provedené pokládky dle návodů na instalace.

Možnosti pokládky

celoplošné lepení: na teplovodní podlahové topení, při užívání kolečkové židle (pojezdová kolečka na tvrdé podlahy) bez podložky
Doporučujeme vždy celoplošně lepit.

