

Tahák pro pokládku

Formula SDN 78 – jak ji položit, aby vydržela roky v kanceláři i na schodech

Než začnete

Formula SDN je projektový polyamidový koberec pro kanceláře, zasedačky a schodiště s intenzivním provozem. Většina reklamací nevzniká vadou materiálu, ale nepřesnou přípravou podkladu nebo špatně provedeným spojem. Tenhle tahák shrnuje tři místa, kde se nejčastěji chybuje.

1. Podklad

- Podklad musí být suchý, čistý a rovný – nerovnosti nad 2 mm na 2 metry se časem propíší do povrchu koberce.
- Zkontrolujte vlhkost podkladu podle technického listu lepidla, hlavně u novostaveb nebo po podlahovém topení.
- Odstraňte zbytky staré krytiny a lepidla, i drobné hrudky pod 4metrovou rolí prosvítí.

2. Kolečkové židle a schody

- Pod pracovní stoly s kolečkovými židlemi lepte koberec po celé ploše, nikoli jen po obvodu – bodové odlepení je nejčastější příčina vytaháných vláken.
- Na schodech vždy lepte i podstupnice, ne jen náslapnou plochu, a hrany zajistěte schodovými lištami.
- U přechodů mezi místnostmi použijte přechodové lišty – nechráněná hrana se při vysoké frekvenci chůze rozjíždí jako první.
- Pod židle na kolečkách doporučte kvalitní podložky – prodlouží trvanlivost koberce v nejzatíženějších místech o roky.

3. Spoje a šíře role

- Role má šíři 4 metry – u většiny kancelářských místností tak vychází pokládka bez příčného spoje, využijte to při plánování rozměrů.
- Pokud se spoji nevyhnete, vedte ho mimo hlavní průchozí trasy a místa s židlemi na kolečkách.
- Nechte roli 24 hodin před pokládkou aklimatizovat v místnosti, kde se bude lepit.

Parametr	Hodnota
Materiál	100% polyamid Solution Dyed Nylon (SDN)
Šíře role	400 cm
Výška / hmotnost	cca 6 mm / cca 2 050 g/m ²
Podlahové topení	ano, tepelný odpor cca 0,073 m ² K/W
Kolečkové židle / schody	ano – intenzivní použití

Když nevíte, jak se do konkrétní situace pustit, pošlete nám pár fotek podkladu nebo půdorys – poradíme, případně zajistíme profesionální pokládku přes prověřeného partnera.