

|                        |                             |  |
|------------------------|-----------------------------|--|
| <b>OBCHODNÍ NÁZEV:</b> | <b>POPULAR 35</b>           |  |
| <b>POUŽITÍ:</b>        | <b>LANDSCAPING</b>          |  |
| <b>MATERIÁL:</b>       | <b>VLAS:</b>                | PE monofilament (napřímený)<br>PP monofilament (texturovaný) |
|                        | <b>PODKLADOVÁ TEXTILIE:</b> | 100 % PP   |
|                        | <b>ZÁTĚR:</b>               | SBR Latex  |
| <b>DĚLENÍ:</b>         | 3/8"                        |  |
| <b>BARVA:</b>          | tříbarevná zelená, písková  |  |

| VLASTNOSTI                          | JEDNOTKY            | TYPICKÁ HODNOTA | TOLERANCE |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Jemnost vlasu – <i>napřímený</i>    | [dtex]              | 5.000/8         | ± 10 %    |
| Šířka vlasu                         | [mm]                | 0,7             | ± 10 %    |
| Tloušťka vlasu                      | [µm]                | 140             | ± 10 %    |
| Jemnost vlasu – <i>texturovaný</i>  | [dtex]              | 5.500/8         | ± 10 %    |
| Šířka vlasu                         | [mm]                | 0,7             | ± 10 %    |
| Tloušťka vlasu                      | [µm]                | 140             | ± 10 %    |
| Plošná hmotnost vlasu               | [g/m <sup>2</sup> ] | 1.227           | ± 10 %    |
| Počet stehů na 10 cm (délka)        | [-/10 cm]           | 14              | ± 10 %    |
| Počet vpichů/m <sup>2</sup>         | [-/m <sup>2</sup> ] | 14.698          | ± 10 %    |
| Počet konců/m <sup>2</sup>          | [-/m <sup>2</sup> ] | 470.336         | ± 10 %    |
| Výška vlasu                         | [mm]                | 35              | ± 2 mm    |
| Plošná hmotnost podkladové textilie | [g/m <sup>2</sup> ] | 140             | ± 10 %    |
| Plošná hmotnost zátěru              | [g/m <sup>2</sup> ] | 500             | ± 10 %    |
| Celková plošná hmotnost             | [g/m <sup>2</sup> ] | 1.867           | ± 15 %    |
| Pevnost ukotvení vlasu              | [N]                 | > 20            |           |
| Vodopropustnost                     | [mm/h]              | > 150           |           |
| UV stabilita (QUV – lampa A)        | [h]                 | 5.000           |           |
| Stálobarevnost – šedá stupnice      | Scale               | ≥ 4             |           |
| Standardní šíře role                | [m]                 | 4,00; 2,00      | ± 0,02    |

## POZNAMKY:

**Doporučený vsyp:** bezzásypový

V případě volného položení bez mechanického ukotvení či nalepení může vlivem klimatických změn dojít ke sražení trávníku až o 1 %.

Produkt musí být instalován v souladu s JUTAggrass® instalačním manuálem.

Výrobek, dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), neobsahuje žádné nebezpečné látky.