

<b>OBCHODNÍ NÁZEV:</b>	<b>SCÉNIC</b>	
<b>POUŽITÍ:</b>	<b>LANDSCAPING</b>	
<b>MATERIÁL:</b>	<b>VLAS:</b>	PE monofilament (napřímený + texturovaný)
	<b>PODKLADOVÁ TEXTILIE:</b>	100 % PP
	<b>ZÁTĚR:</b>	SBR Latex
<b>DĚLENÍ:</b>	3/8"	
<b>BARVA:</b>	dvoubarevná zelená	

VLASTNOSTI	JEDNOTKY	TYPICKÁ HODNOTA	TOLERANCE
Jemnost vlasu – <i>napřímený</i>	[dtex]	7.200/8	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	0,9	± 10 %
Tloušťka vlasu	[µm]	185	± 10 %
Jemnost vlasu – <i>texturovaný</i>	[dtex]	7.800/8	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	0,9	± 10 %
Tloušťka vlasu	[µm]	185	± 10 %
Plošná hmotnost vlasu	[g/m <sup>2</sup> ]	2.208	± 10 %
Počet stehů na 10 cm (délka)	[-/10 cm]	18	± 10 %
Počet vpichů/m <sup>2</sup>	[-/m <sup>2</sup> ]	18.898	± 10 %
Počet konců/m <sup>2</sup>	[-/m <sup>2</sup> ]	604.736	± 10 %
Výška vlasu	[mm]	35	± 2 mm
Plošná hmotnost podkladové textilie	[g/m <sup>2</sup> ]	170	± 10 %
Plošná hmotnost zátěru	[g/m <sup>2</sup> ]	700	± 10 %
Celková plošná hmotnost	[g/m <sup>2</sup> ]	3.078	± 15 %
Pevnost ukotvení vlasu	[N]	> 20	
Vodopropustnost	[mm/h]	> 150	
UV stabilita (QUV – lampa A)	[h]	5.000	
Stálobarevnost – šedá stupnice	Scale	≥ 4	
Standardní šíře role	[m]	4,00; 2,00	± 0,02

## POZNAMKY:

**Doporučený vsyp:** bezzásypový

V případě volného položení bez mechanického ukotvení či nalepení může vlivem klimatických změn dojít ke sražení trávníku až o 1 %.

Produkt musí být instalován v souladu s JUTAggrass® instalačním manuálem.

Výrobek, dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), neobsahuje žádné nebezpečné látky.